

## 1 Identification

- **Nom du produit** Décapant à plancher, faible odeur
- **Autres moyens d'identification (Code du produit):** 2126
- **Usage recommandé:**  
Décapant  
Décapant à planchers
- **Restrictions d'utilisation:**  
Toutes autres utilisations que celles décrites sur l'étiquette et la fiche technique du produit.
- **Manufacturier:**  
Veritiv Canada Inc.  
125 Madill Boulevard  
Mississauga ON L5W 0H1  
Canada
- **Numéro d'appel d'urgence:** CANUTEC 1-613-996-6666

## 2 Identification des dangers

- **Classification du produit non dilué:**  
Liquides inflammables - catégorie 4  
Corrosion cutanée - catégorie 1C  
Lésions oculaires graves - catégorie 1  
Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique - catégorie 3
- H227 Liquide combustible.
- H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
- H318 Provoque de graves lésions des yeux.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- **Éléments d'étiquetage:**
- **Pictogrammes de danger**



GHS05 GHS07

- **Mention d'avertissement** Danger
- **Mentions de danger:**  
H227 Liquide combustible.  
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- **Conseils de prudence:**  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

**Nom du produit Décapant à plancher, faible odeur**

(suite de la page 1)

- P264 Se laver soigneusement après manipulation.  
 P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
 P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
 P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.  
 P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].  
 P304+P340 EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
 P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
 P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
 P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).  
 P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.  
 P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
 P370+P378 EN CAS D'INCENDIE: Utiliser pour l'extinction: CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée.  
 P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
 P405 Garder sous clef.  
 P501 Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale, régionale et nationale.

· **Autres dangers non-classifiés:** Non connu· **Notes:** La définition des abréviations est donnée à la section 16.**3 Composition/information sur les ingrédients**· **Caractérisation chimique:** Mélanges· **Composants:**

No CAS	Désignation	%
141-43-5	2-Aminoéthanol	7-13%p/p *
100-51-6	Alcool benzylique	3-7%p/p *
112-59-4	2-(2-Hexyloxyéthoxy)éthanol	1-5%p/p *
68131-39-5	Alcools (C12-C15) éthoxylés	1-5%p/p *

\* Les plages de concentrations réelles sont conservées en tant que secret commercial.

**4 Premiers soins**· **Description des premiers secours**· **Après inhalation:**

En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable. Consulter un médecin.

· **Après contact avec la peau:**

Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l'eau ou prendre une douche pour un temps minimale de 15 min. Consulter un médecin si des rougeurs persistent.

En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.

· **Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Enlever les lentilles de contact si la personne en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer de 15 à 60 minutes. Consulter un médecin.

· **Après ingestion:**

Boire de l'eau en abondance et donner de l'air frais. Consulter immédiatement un médecin. Ne pas faire vomir.

· **Principaux symptômes et effets, aigus et différés:** Non disponibles.· **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:** Non disponibles.

(suite page 3)

**Nom du produit Décapant à plancher, faible odeur**

(suite de la page 2)

**5 Mesures à prendre en cas d'incendie****· Agents extincteurs appropriés:**

CO<sub>2</sub>, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

**· Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Eau

**· Dangers spécifiques du produit:** Formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.

**· Equipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour pompiers:**

Comme pour tout incendie, porter un respirateur à air comprimé, MSHA/NIOSH (approuvé ou équivalent), ainsi qu'une combinaison complète de protection.

**6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel****· Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:**

Porter un appareil de protection respiratoire.

Porter le/les équipement(s) de sécurité recommandé(s). Eloigner les personnes non protégées.

Ventilez la zone de fuite ou de déversement. Supprimer toute source d'inflammation potentielle. Le personnel de nettoyage doit porter des vêtements de protection et un équipement de protection respiratoire étanche aux vapeurs organiques.

**· Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, terre de diatomée, neutralisant d'acide, liant universel, sciure (bran de scie)).

Utiliser un neutralisant (ex.vinaigre de table (5% acide acétique), acide citrique, bicarbonate de sodium en excès).

Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

**7 Manutention et stockage**

**· Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention:** Veiller à une bonne ventilation du poste de travail.

**· Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités:**

Tenir les emballages d'origine hermétiquement fermés.

Fermer à clé et interdire l'accès aux enfants.

**\* 8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle**

**· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**

**141-43-5 2-Aminoéthanol**

EL STEL: 6 ppm

TWA: 3 ppm

EV STEL: 15 mg/m<sup>3</sup>, 6 ppm

TWA: 7,5 mg/m<sup>3</sup>, 3 ppm

**· Contrôles de l'exposition:**

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Appliquer des mesures techniques pour se conformer avec les limites d'exposition professionnelle. Lorsque raisonnablement possible, cela devrait être réalisé en utilisant un système de ventilation central et/ou le système d'évacuation local. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié équipement.

(suite page 4)

**Nom du produit Décapant à plancher, faible odeur**

(suite de la page 3)

- **Produit non dilué:**
- **Équipement de protection individuel:**



Lunettes de protection (Voir Protection des Yeux)



Gants de protection (Voir Protection des Mains)

- **Mesures générales de protection et d'hygiène:**

Éviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

- **Protection respiratoire:**

En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Utiliser un appareil de protection respiratoire en cas de fortes concentrations.

Si la pièce est bien ventilée, les conditions d'utilisation normales et prévues du produit ne nécessitent pas l'emploi d'un respirateur.

- **Protection des mains:**

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit.

Gants de protection

Vérifier le bon état des gants de protection avant chaque usage.

- **Protection des yeux:**

Les lunettes de sécurité sont recommandées seulement lors de la manipulation du produit concentré.

Les lunettes de sécurité sont suggérées lors de l'usage intensif de ce produit et dans un environnement institutionnel

Porter des lunettes anti-éclaboussures pour produit chimique dans un environnement industriel

- **Protection du corps:**

Vêtements de protection. Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de travail. (recommandé)

## \* 9 Propriétés physiques et chimiques

- **Aspect:**

**Forme:**

Liquide

**Couleur:**

Jaunâtre

**État/qualité:**

Caractéristique

- **Odeur:**

Amine

- **Seuil olfactif:**

Non déterminé

- **Valeur du pH:**

11,0-12,0

- **Point de fusion/congélation:**

Non déterminé

- **Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:**

Non déterminé.

- **Point d'éclair**

&gt;85 °C

- **Inflammabilité (solide, gaz):**

Non applicable.

- **Température de décomposition:**

Non déterminée

- **Température d'auto-inflammabilité:**

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

- **Limites d'explosion:**

**Inférieure:**

Non déterminée.

(suite page 5)

Nom du produit **Décapant à plancher, faible odeur**

(suite de la page 4)

<b>Supérieure:</b>	Non déterminée.
<b>Densité relative:</b>	1.000-1.040
<b>Densité de vapeur:</b>	<1 (vapeur d'eau)
<b>Vitesse d'évaporation:</b>	Non déterminé
<b>Solubilité dans/miscibilité avec: l'eau:</b>	Soluble
<b>Constante du coefficient de partage (n-octanol/eau, log Kow):</b>	Non déterminée

**10 Stabilité et réactivité**

- **Réactivité:**  
Non-déterminée.  
Non disponibles.
- **Stabilité chimique:** Le produit est stable.
- **Possibilité de réactions dangereuses:**  
Risque d'incendie.  
Réactions aux acides.
- **Conditions à éviter:** Éviter le gel et les conditions de chaleur extrêmes
- **Matières incompatibles:** Non disponibles.
- **Produits de décomposition dangereux:**  
Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone  
En cas de décomposition: dioxyde de carbone, monoxyde de carbone et des traces de composés halogénés volatiles.

**11 Données toxicologiques**

- **Renseignements sur les voies d'exposition probables** Contacts cutané et oculaire
- **Valeurs numériques de toxicité aiguë:**

· Composants Type Valeur Espèce		
<b>ATE (Acute Toxicity Estimates)</b>		
Oral	LD50	9.686 mg/kg (Rat)
Dermique	LD50	>6.024 mg/kg
Inhalatoire	LC50 (4 h)	98,7 mg/L
<b>141-43-5 2-Aminoéthanol</b>		
Oral	LD50	2.050 mg/kg (Rat)
Dermique	LD50	1.000 mg/kg (Lapin)
Effet d'irritation de la peau	Irritation de la peau	~1 (Lapin)
Effet d'irritation des yeux	OCDE, directive 405	~1 (Lapin)
Sensibilisation	OCDE, directive 406	(Cochon d'Inde)
<b>100-51-6 Alcool benzylique</b>		
Oral	LD50	1.230 mg/kg (Rat)
Dermique	LD50	2.000 mg/kg (Lapin)
Inhalatoire	LC50 (4 h)	5.000 mg/L (Rat)
<b>112-59-4 2-(2-Hexyloxyéthoxy)éthanol</b>		
Oral	LD50	4.920 mg/kg (Rat)
Dermique	LD50	1.500 mg/kg (Lapin)

(suite page 6)

**Nom du produit Décapant à plancher, faible odeur**

(suite de la page 5)

68131-39-5 Alcools (C12-C15) éthoxylés		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (Rat)
Dermique	LD50	>2.000 mg/kg (Rat)
Effet d'irritation de la peau	Irritation de la peau	(Lapin)
Effet d'irritation des yeux	OCDE, directive 405	~1 (Lapin)
Sensibilisation	OCDE, directive 406	(Cochon d'Inde)

- **Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques**

- **Si sur la peau:** CORROSIF: Effet fortement corrosif sur la peau et les muqueuses.

- **Si dans les yeux:**

- CORROSIF: Effet fortement corrosif.

- Effet fortement irritant avec risque d'une affection grave des yeux.

- **Ingestion:**

- Peut causer des irritations des voies gastrointestinales, de la nausée, des vomissements et des maux de têtes.

- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** Aucun effet de sensibilisation connu.

- **Effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme:**

- Un contact prolongé ou fréquent avec ce produit peut causer de l'eczéma et de l'inflammation de la peau en résultat à un effet dégraissant.

**12 Données écologiques**

- **Mobilité dans le sol:**

- Non déterminée

- Non disponibles.

- **Écotoxicité:** Aucune information pertinente n'est disponible.

- **Autres effets néfastes** Non disponibles.

**13 Données sur l'élimination**

- **Recommandation des méthodes de traitement des déchets:**

- Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec les sols, les drains et les égouts.

- De petites quantités peuvent être diluées avec beaucoup d'eau et éliminées. De plus grandes quantités sont à éliminer conformément aux normes des autorités locales.

- Éliminer conformément à tous les lois et règlements fédéraux, provinciaux et locaux applicables. Contactez votre agence de l'environnement local, provinciale ou fédérale pour les normes spécifiques.

- **Recommandation pour emballages non nettoyés:**

- Ne pas réutiliser les contenants vides.

- L'emballage doit être évacué conformément à l'ordonnance sur les emballages.

- **Produit de nettoyage recommandé:**

- Eau

- Se reporter à la Section 7: MANIPULATION ET STOCKAGE et Section 8: CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- pour obtenir des informations sur la manipulation et la protection des employés

**14 Informations relatives au transport**

- **Numéro ONU**

- DOT/TMD, IMDG, IATA UN3267

- **Désignation officielle de transport de l'ONU**

- DOT/TMD LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. (2-Aminoéthanol)

- IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. (ethanolamine)

(suite page 7)

**Nom du produit Décapant à plancher, faible odeur**

(suite de la page 6)

- **Classe(s) de danger pour le transport**
- **DOT/TMD (Règlement sur le transport des marchandises dangereuses):**



- **Classe** 8 Matières corrosives.
- **Class** 8 Matières corrosives.
- **Groupe d'emballage**
- **DOT/TMD, IMDG, IATA** III
- **Polluant Marin:** Oui (DOT)  
Oui (P)
- **Quantités limitées (LQ)** 5L

**15 Informations sur la réglementation**

- **Règlementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:**

- **Agents chimiques reconnus pour avoir des propriétés toxiques sur le système reproducteur femelle:**

Aucun des composants n'est compris.

- **Liste canadienne des substances**

- **Liste intérieure des substances (LSI) du Canada**

Tous les composants sont compris.

- **Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 0.1%)**

Aucun des composants n'est compris.

- **Liste de divulgation des ingrédients du Canada (limite 1%)**

141-43-5 | 2-Aminoéthanol

100-51-6 | Alcool benzylique

112-59-4 | 2-(2-Hexyloxyéthoxy)éthanol

- **Informations de danger relatives aux produit:**

Le produit est classé et identifié suivant les directives sur les Produits dangereux

**16 Autres informations**

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel. Les conditions d'utilisation et de la manipulation du produit sont au-delà du contrôle du vendeur. L'utilisateur est responsable d'évaluer toutes les informations disponibles lors de l'utilisation du produit peu importe son usage et de se conformer à toutes lois et tous règlements fédérales, provinciales et locaux.

- **NFPA données (gamme 0-4):**



Health = 2

Fire = 1

Reactivity = 0

- **Service établissant la FDS:**

Préparé par:

Département des affaires réglementaires

(suite page 8)

## Nom du produit **Décapant à plancher, faible odeur**

(suite de la page 7)

· **Contact:**

Pour obtenir une FDS actualisée, s'il vous plaît contacter le fournisseur/ le fabricant figurant à la première page de ce document.