

V02067, V02068, V02069

TAMPON DE BRUNISSAGE ULTRA HAUTE VITESSE COMBO



Description

Le tampon de brunissage UHV Combo est fait d'un mélange de fibres de polyester et de fibres naturelles présentant une structure texturée non tissée.

Mode d'emploi

Époussetez les planchers avant de les brunir. Passez le tampon jusqu'à l'obtention d'un fini très brillant. Époussetez de nouveau pour enlever la poussière produite par le brunissage.

Composition

Le tampon de brunissage UHV Combo est fait à 100 % de fibres de polyester recyclées, de fibres naturelles et de résines à base d'eau. Les deux faces du tampon sont utilisables.

Entretien du produit

Afin de prolonger la durée utile de ce produit, vous pouvez le laver avec un boyau muni d'une buse de pulvérisation haute pression pour enlever la saleté. Laissez le tampon sécher complètement avant de le réutiliser.

Initiative « verte »

- Les fibres de polyester utilisées dans nos tampons proviennent à 100 % de déchets industriels et postconsommation recyclés.
- Les tampons Full Cycle® sont conçus pour se biodégrader* en une fraction du temps requis pour la dégradation des tampons à plancher traditionnels dans les sites d'enfouissement actifs.
- Des résines de latex à base d'eau sont utilisées dans le processus de fabrication. Aucune résine phénol-formaldéhyde n'est utilisée dans notre processus de collage.
- Les cartons d'expédition sont constitués d'au moins 45 % de matériaux recyclés.
- L'usine détient un permis délivré en vertu de la Clean Air Act et approuvé par l'EPA.

* Pour obtenir tous les détails ou pour consulter les résultats des tests ASTM D5511, rendez-vous sur le site fullcyclepads.com

Caractéristiques/Avantages

Ce tampon à polir/brunir est utilisé pour donner aux planchers un fini très brillant. Recommandé pour les finis souples ou moyens. Parfait pour les machines tournant jusqu'à 3 000 tr/min.

Spécifications

V02067 : 19" diam.

V02068 : 20" diam.

V02069 : 27" diam.

Centre : 3,25"

Épaisseur : 1,0"

Poids : 31 oz/v²

Type de fibres : polyester recyclé et fibres naturelles

Liant : réticulé, à base d'eau

Application du liant : pulvérisation/ trempage

Application de l'abrasif : s.o.

Abrasif : s.o.

Couleur : beige multiton

Certifiée "Green Seal™"

Emballage

5/caisse



Les produits Full Cycle® sont certifiés par Green Seal® pour leur innovation environnementale, qui est basée sur une biodégradation plus rapide en conditions de décharge, et de matériaux 100% recyclés / fibres naturelles. GreenSeal.org/GS20.

© 2018 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. Reliable Brand et le logo Reliable Brand sont des marques de commerce de Veritiv Corporation ou de ses sociétés affiliées. Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Puisque les conditions ambiantes sont indépendantes de notre volonté, nous ne formulons aucune garantie, expresse ou implicite, à l'égard de ce produit s'il est utilisé d'une manière non conforme à l'information fournie aux présentes. WF 160156

04/18
RBFHPaDTDSCAFR