

V03334, V03335, V03336

FINI À PLANCHER À ENTRETIEN LÉGER



Description

Ce fini offre une valeur et une performance optimales et est spécifiquement formulé pour les établissements qui désirent limiter les coûts d'entretien. Les établissements d'éducation et commerciaux feront des grandes économies, tout en se conformant aux spécifications des soumissions. Cette formule a été créée pour les programmes d'entretien léger où le polissage est minimal ou non disponible. Brillance instantanée, application rapide, étalement supérieur, très simple à appliquer.

Mode d'emploi

Pour l'entretien réparateur, enlever complètement toute la vieille cire, le fini et la saleté de la surface du plancher en suivant les instructions de décapage sur l'étiquette du décapant. La surface du plancher doit être propre, sèche et dépourvue des résidus avant d'appliquer le fini. Rincer avec de l'eau propre si nécessaire. Appliquer le fini en couches fines et uniformes en utilisant une vadrouille de cirage propre, une vadrouille en microfibres ou un système d'application. Laisser chaque couche sécher complètement avant d'appliquer des couches supplémentaires, normalement entre 20 et 30 minutes. Les températures élevées, les couches épaisses et l'humidité peuvent prolonger le temps de séchage. **Note :** Ce produit est un fini auto-scellant; cependant, si la tuile est très vieille, usée ou poreuse, une application initiale de 1 à 2 couches d'un scellant améliorera la brillance et la performance à long terme. Pour l'entretien courant, balayer les gros débris et utiliser un balai à poussière. Utiliser une vadrouille humide ou une auto-récureuse avec un nettoyant pour planchers. Polir ou brunir le plancher pour améliorer la brillance au besoin. Utiliser un restaurateur pour traiter le plancher et pour prolonger le temps entre le récurage et le revêtement. Pour l'entretien intermédiaire, balayer les gros débris et utiliser un balai à poussière. Récurer le plancher en utilisant un nettoyant quotidien et un tampon approprié pour enlever les couches supérieures souillées de fini. La surface du plancher doit être propre, sèche et dépourvue des résidus avant l'application du fini. Appliquer 1 à 2 couches de fini tel qu'indiqué ci-dessus. Voir la FDS du produit.

Premiers soins

Attention! Provoque une sévère irritation des yeux. Porter une protection oculaire ou faciale. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Tenir hors de la portée des enfants.

En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **Si l'irritation des yeux persiste :** consulter un médecin.

Application

Recommandé pour tous les types de revêtement de sol souple en carreaux et les surfaces dures adéquatement préparées

Caractéristiques/Avantages

Fini très brillant 25 % de solides
Idéal dans les aires à fort achalandage
Facile à appliquer
Réduit le nombre de couches requis pour obtenir un fini très brillant
Convient à tous les types de revêtement de sol
Ne jaunit pas avec le temps
Résistant aux marques noires et aux taches

Spécifications

Couleur : blanc
Parfum : caractéristique
pH : 8,5
Dilution : RTU
Densité : 1,01

Emballage

V03334 : 4/4 L
V03335 : 2/10 L
V03336 : 20 L