

# V03332, V03333

## FINI À PLANCHER UHV DE PREMIÈRE QUALITÉ



### Description

Le fini à plancher supérieur UHS est un fini très réparable et résistant aux marques noires. Formulé pour les systèmes d'entretien à haute vitesses dans les zones très fréquentées, il offre une brillance spectaculaire lorsqu'il est poli. Son excellent étalement le rend très simple à appliquer.

### Mode d'emploi

**Pour l'entretien réparateur**, enlever complètement toute la vieille cire, le fini et la saleté de la surface du plancher en suivant les instructions de décapage sur l'étiquette du décapant. La surface du plancher doit être propre, sèche et dépourvue de résidus avant d'appliquer le fini. Rincer avec de l'eau propre si nécessaire. Appliquer le fini en couches fines et uniformes en utilisant une vadrouille de cirage propre, une vadrouille en microfibres ou un système d'application. Laisser chaque couche sécher complètement avant d'appliquer des couches supplémentaires, normalement entre 20 et 30 minutes. Les températures élevées, les couches épaisses et l'humidité peuvent prolonger le temps de séchage. Note: Ce produit est un fini auto-scellant; cependant, si la tuile est très vieille, usée ou poreuse, une application initiale de 1 à 2 couches d'un scellant améliorera la brillance et la performance à long terme.

**Pour l'entretien courant**, balayer les gros débris et utiliser un balai à poussière. Utiliser une vadrouille humide ou une auto-récureuse avec un nettoyeur pour planchers. Polir ou brunir le plancher pour améliorer la brillance au besoin. Utiliser un restaurateur pour traiter le plancher et pour prolonger le temps entre le récurage et le revêtement.

**Pour l'entretien intermédiaire**, balayer les gros débris et utiliser un balai à poussière. Récurer le plancher en utilisant un nettoyeur quotidien et un tampon approprié pour enlever les couches supérieures souillées de fini. La surface du plancher doit être propre, sèche et dépourvue des résidus avant l'application du fini. Appliquer 1 à 2 couches de fini tel qu'indiqué ci-dessus. Voir la FDS du produit.

### Premiers soins

**Attention!** Provoque une sévère irritation des yeux. Porter une protection oculaire ou faciale. Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
**Tenir hors de la portée des enfants.**

**En cas de contact avec les yeux :** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **Si l'irritation des yeux persiste :** consulter un médecin.

### Application

Recommandé pour tous les types de revêtement de sol souple en carreaux et les surfaces dures adéquatement préparées

### Caractéristiques/Avantages

Fini très brillant 25 % de solides  
Excellent lustrage  
Durabilité exceptionnelle  
Réagit très bien avec les équipements au propane, à batterie et électriques  
Convient à tous les types de revêtement

### Spécifications

Couleur : blanc  
Parfum : caractéristique  
pH : 8,5  
Dilution : RTU  
Densité : 1,03

### Emballage

V03332 : 4/4 L  
V03333 : 2/10 L



PRODUIT CERTIFIÉ À IMPACT ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT. VEUILLEZ CONSULTER LES ATTRIBUTS SPÉCIFIQUES ÉVALUÉS : UL.COM/EL UL 2759

© 2019 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. Reliable Brand et le logo Reliable Brand sont des marques de commerce de Veritiv Corporation ou de ses sociétés affiliées. Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Puisque les conditions ambiantes sont indépendantes de notre volonté, nous ne formulons aucune garantie, expresse ou implicite, à l'égard de ce produit s'il est utilisé d'une manière non conforme à l'information fournie aux présentes. WF 228600