

V05169

FINI À PLANCHER UHV



Description

Fini à plancher UHV est un fini à planchers qui offre un fini lustré et une durabilité supérieure; il sèche rapidement et réagit rapidement au polissage. Sa facilité d'application convient parfaitement aux entretiens réguliers de même qu'à ceux moins fréquents et garantit une application sans problème. Ce produit est très résistant à l'humidité, aux détergents, aux égratignures, aux marques noires de souliers ainsi qu'à l'usure en général en plus d'offrir une protection supérieure et un fini lustré à vos planchers.

Mode d'emploi :

1. Enlever le vieux fini du plancher en utilisant un décapant.
2. Rincer, neutraliser et laisser sécher complètement.
3. Sceller le plancher si désiré.
4. Appliquer de 2-6 couches de Fini à plancher UHV.
5. Laisser sécher de 20-40 minutes entre chaque couche.
6. Le fini peut être entretenu par un lavage quotidien avec un nettoyant neutre et par un polissage périodique par vaporisation ou à ultra haute vitesse.

Entretien Quotidien :

Léger :

1. Balayer pour enlever la saleté et les débris.
2. À l'aide d'une vadrouille ou d'une autorécurveuse, enlever la saleté en utilisant un nettoyant neutre.
3. Lorsque nécessaire, utiliser une polisseuse (1000-3000 rpm) pour polir le plancher afin d'en raviver le lustre, enlever les égratignures et les marques de talons.

Périodique :

1. Balayer pour enlever la saleté et les débris.
2. À l'aide d'une vadrouille ou d'une autorécurveuse, enlever la saleté en utilisant un nettoyant neutre.
3. Hebdomadairement, utiliser une polisseuse (1000-3000 rpm) pour polir le plancher afin d'en raviver le lustre, enlever les égratignures et les marques de talons.
4. Dans les endroits très achalandés, appliquer une couche de Fini À Plancher UHV ou vaporiser et polir.

(continué)

Pour chaque application. Chaque fois.

Propriétés physiques :

Apparence : Liquide opaque

Couleur : Blanc

Odeur : Acrylique

Gravité spécifique : 1,012 – 1,052

pH : 7,0 – 9,5

Indice de réfraction (% Brix) : 27,0 – 30,0%

V05169

FINI À PLANCHER UHV



Haut rendement :

- 1) Balayer pour enlever la saleté et les débris.
- 2) Enlever la saleté en utilisant un nettoyant neutre..
- 3) Utiliser une polisseuse de 3 à 6 fois par semaine (1000-3000 rpm) pour polir le plancher afin d'en raviver le lustre, enlever les égratignures et les marques de talons.
- 4) Dans les endroits très achalandés, appliquer une couche de Fini à plancher UHV ou vaporiser et polir.

Récurage et nouvelle couche :

- 1) Balayer pour enlever la saleté et les débris.
- 2) Diluer un nettoyant à haut rendement dans un seau à vadrouille et utiliser avec une récurveuse à plancher à basse vitesse ou avec une autorécurveuse.
- 3) Appliquer la solution sur le plancher.
- 4) Utiliser un tampon bleu pour enlever les premières couches de fini usé.
- 5) Ramasser la solution avec une vadrouille ou un aspirateur.
- 6) Rincer à fond et laisser sécher avant de recouvrir.
- 7) Lorsque le plancher est sec, appliquer 2 à 3 couches de fini à planchers Fini à plancher UHV.
- 8) Laisser sécher de 20-40 minutes entre chaque couche.
- 9) Attendre 24 heures avant de polir.
- 10) Polir (1000-3000 rpm) pour un lustre d'aspect mouillé.

Précautions pour établissements alimentaires :

À appliquer conformément aux recommandations du fabricant sur une surface plane, dure et lisse. Pour éviter la possibilité d'effets organoleptiques négatifs dans les aliments préparés dans l'aire en question, il faut prendre des précautions suffisantes pour s'assurer que les constituants volatiles des produits appliqués ne contaminent pas les aliments.

Propriétés physiques :

Apparence : Liquide opaque
Couleur : Blanc
Odeur : Acrylique
Gravité spécifique : 1,012 – 1,052
pH : 7,0 – 9,5
Indice de réfraction (% Brix) : 27,0 – 30,0%