

V03337, V03363

FINI À PLANCHER UTILITAIRE



Description

Ce fini à plancher à haute brillance offre une durabilité idéale. Une formule sans polissage, dont l'entretien est très simple avec une variété de procédures. Formulé avec des propriétés supérieures d'étalement, il est facile à appliquer et s'écoule facilement pour un lustre supérieur. Ce fini présente d'excellentes qualités antidérapantes et s'enlève facilement avec un décapant conventionnel.

Mode d'emploi

Pour l'entretien réparateur, enlever complètement toute la vieille cire, le fini et la saleté de la surface du plancher en suivant les instructions de décapage sur l'étiquette. La surface du plancher doit être propre, sèche et dépourvue de résidus avant l'application du fini. Rincer avec de l'eau propre si nécessaire. Appliquer le fini en couches fines et uniformes en utilisant une vadrouille de finition, une vadrouille en microfibres ou un système d'application. Permettre à chaque couche de sécher complètement avant d'appliquer des couches supplémentaires, normalement 20 à 30 minutes. Les températures élevées, les couches épaisses et l'humidité peuvent prolonger le temps de séchage. **Noter :** Ce produit est un fini auto-scellant; cependant, si la tuile est vieille, usée ou poreuse, une application initiale de 1 à 2 couches d'un scellant améliorera le lustre et la performance à long terme.

Pour l'entretien courant, balayer les débris importants et utiliser une vadrouille à poussière. Utiliser une vadrouille humide ou une auto-récureuse avec un nettoyeur pour planchers. Polir ou brunir le plancher pour améliorer le lustre au besoin. Utiliser un restaurateur pour traiter le plancher et prolonger le temps entre le récurage et le recouvrement.

Pour l'entretien intermédiaire, balayer les débris importants et utiliser une vadrouille à poussière. Récurer le plancher en utilisant un nettoyeur quotidien et un tampon pour planchers approprié pour enlever les couches supérieures de fini. La surface du plancher doit être propre, sèche et dépourvue de résidus avant l'application du fini. Appliquer 1 à 2 couches de fini tel qu'indiqué ci-dessus. Voir la FDS du produit.

Premiers soins

Attention : provoque une irritation des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. **Tenir hors de la portée des enfants.**

En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **Si l'irritation des yeux persiste :** consulter un médecin.

Pour chaque application. Chaque fois.

Application

Recommandé pour tous les types de revêtement de sol souple en carreaux et les surfaces dures adéquatement préparées

Caractéristiques/Avantages

18 % de solides
Fini acrylique
Bonne durabilité
Convient à tous les types de revêtement
Ne se décolore pas avec le temps

Spécifications

Couleur : blanc
Parfum : caractéristique
pH : 8,5
Dilution : RTU
Densité : 1,01

Emballage

V03337 : 4/4 L
V03363 : 20 L

© 2019 Veritiv Corporation. Tous droits réservés. Reliable Brand et le logo Reliable Brand sont des marques de commerce de Veritiv Corporation ou de ses sociétés affiliées. Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Puisque les conditions ambiantes sont indépendantes de notre volonté, nous ne formulons aucune garantie, expresse ou implicite, à l'égard de ce produit s'il est utilisé d'une manière non conforme à l'information fournie aux présentes. WF 228600

04/19
RBChemTDSCAFR